

Seminatrici pneumatiche a denti

MEGANT



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



MEGANT

DENTI ROBUSTI PER UNA SEMINA RAPIDA E OMOGENEA

OTTIMIZZATE IL VOSTRO TEMPO

Nella semina, la rapidità è un fattore chiave per gli agricoltori. Il tempo è prezioso, i periodi propizi alla semina sono brevi ed i costi devono essere ridotti. Ecco perché la seminatrice a denti MEGANT semina rapidamente e regolarmente, su terreni arati e non.

SE VOLETE RAPIDITA' E PRECISIONE

Ridurre i costi senza compromettere la qualità del lavoro è un fattore importante per rendere la vostra azienda più redditizia. I denti della MEGANT vi offrono un sistema di semina semplice, con una manutenzione ridotta: la certezza di un buon contatto seme/suolo e di una ricopertura ottimale.

IL CONFORT E' SEMPRE IMPORTANTE

Assistenza elettronica per il monitoraggio della semina, caricamento facile e regolazioni semplici: sono tutte esigenze importanti. La MEGANT risponde a queste richieste grazie alla sua facilità d'uso.

La gamma MEGANT di KUHN In breve:

	Larghezza di lavoro (m)	Numero di file	Capacità tramoggia (L)
MEGANT 480	4,80	36	1800
MEGANT 500	5,00	36	1800
MEGANT 560	5,60	36	1800
MEGANT 600	6,00	40	1800

ELEVATI RENDIMENTI



SEMINATE FINO A 60 ETTARI AL GIORNO!

La tramoggia di 1800 litri può contenere 1200 kg di grano per un'autonomia considerevole. Le larghezze di lavoro da 4 a 6 m aumentano il potenziale giornaliero delle macchine. Grazie alla sua semplice concezione, la seminatrice a denti MEGANT è considerevolmente più leggera rispetto a una combinata di semina per un utilizzo più rapido con trattori di soli 150 cv. Otterete una velocità di lavoro considerevole.

NON FERMATEVI PIÙ

NEANCHE IN PRESENZA DI RESIDUI VEGETALI

Con la seminatrice dentata MEGANT per semine semplificate, il rischio di intasamento è quasi inesistente. Dato che i denti sono disposti su quattro barre, il passaggio dei residui colturali è ampiamente facilitato. Il rischio di intasamento è estremamente minimo, anche in presenza di un volume importante di residuo. Al fine di semplificare la regolazione della profondità di semina è sufficiente spostare un perno nel settore a posizioni multiple.



UNA SEMINA FACILITATA VICINO AI BORDI DEL CAMPO

Il ripiegamento posteriore dei tracciatori laterali facilita le semine al bordo della parcella in prossimità di siepi e alberi. Essi sono dotati di serie di una sicurezza anti-ostacoli. Inoltre, i dischi di ampio diametro (41 cm) facilitano la marcatura del suolo e quindi la guida. La portata della seminatrice è assicurata da quattro ruote ampiamente dimensionate.

RICERCATE LA SEMPLICITÀ E LA PRECISIONE

LA QUALITÀ DEL LAVORO GARANTITA CON I DENTI DI SEMINA

I denti di semina sono montati su una trave dotata di un profilo esclusivo concepito con dei morsetti in poliuretano. In combinazione con il design specifico dei denti, la trave conferisce una buona capacità di penetrazione e una stabilità che assicura una profondità di semina regolare, uno spostamento verticale di circa 15 cm in presenza di ostacoli importanti e un flusso di semi regolare, poiché non subisce le vibrazioni del dente. Grazie ai denti di semina, beneficerete di una semina rapida senza alterare la qualità dell'interramento, di solchi di semina liberi da residui vegetali e di una buona penetrazione nel suolo, anche con una profondità di lavoro ridotta. Potete seminare su terreno arato oppure lavorato con tecniche di minima lavorazione grazie alla semplice concezione della macchina.



IL SEGRETO PER UN MIGLIORE CONTATTO SUOLO / SEME

Il rullo posteriore migliora l'adattamento al suolo in terreni con dislivelli considerevoli per una profondità di semina regolare e una germinazione favorita dal miglior contatto suolo / seme. La seminatrice a denti MEGANT poggia sulle ruote anteriori e sul rullo posteriore, seguendo le variazioni del terreno indipendentemente dai movimenti del trattore. Il rullo è costituito da singole rotelle (per una potenza assorbita ridotta) montate su supporti con elastomero per il disimpegno in presenza di ostacoli. Il rullo di ruote è preceduto da un erpice di copertura pensato per chiudere i solchi di semina.

UNA COPERTURA PERFETTA, UN VANTAGGIO PER LE SEMINE AD ALTA VELOCITÀ

L'erpice di copertura è dotato, in opzione, di due file di denti flessibili. La prima richiude il solco dell'ultima fila di denti di semina.

La seconda rifinisce il letto di semina e ricopre i semi. Il profilo studiato dei denti semplifica il passaggio di residui vegetali. Beneficerete allo stesso modo di due cancella-tracce montati di serie e regolabili in distanza e profondità, dotati di bullone di sicurezza.



IL VOSTRO COMFORT D'UTILIZZO È IMPORTANTE

UNA POTENTE TURBINA AZIONATA DA UN CIRCUITO IDRAULICO INDIPENDENTE

La turbina è azionata dal circuito idraulico autonomo della macchina attraverso una pompa direttamente connessa all'uscita della presa di forza.

Può funzionare a 750 o 1000 giri/min. Non possiede trasmissioni, ne comporta il rischio di intasamento a densità e velocità elevate. Questa turbina è insensibile alla polvere e vi consente di risparmiare carburante durante utilizzi a regime motore ridotti.



GESTIONE ELETTRONICA PRATICA E SEMPLICE GRAZIE AL COMPUTER DI BORDO QUANTRON S-2

Di serie, la gestione elettronica viene controllata sulla centralina QUANTRON S-2. Lo schermo a colori permette di monitorare diverse funzioni: la distribuzione animata tramite motore elettrico, la turbina, il livello minimo di semente o i tracciatori laterali. Per la gestione della semina, avviate o interrompete la distribuzione direttamente, modulate il dosaggio nel corso del lavoro in kg/ha e cambiate il dosaggio istantaneamente senza ricalibrare. Potete accedere alle tabelle delle regolazioni di fabbrica per 14 specie differenti e calibrare la seminatrice tramite motore elettrico. Il salvataggio delle tabelle delle regolazioni di 30 tipi di semine vi restituisce un comfort e una rapidità di regolazione innegabili. Il computer giornaliero vi indica anche gli ettari, le ore trascorse e la quantità seminata, 200 parcelle sono memorizzabili per nome, tipo di semina, quantità seminata, numero di ore di lavoro e data di inizio e di fine.



FACILE DA PULIRE E ACCESSIBILE

La seminatrice MEGANT è dotata di testa di distribuzione e tubi all'esterno della tramoggia per un riempimento e una pulizia semplificati. Apprezzabile al cambio delle varietà! La concezione del telaio ripiegabile e la posizione del dosatore assicurano un accesso facilitato per la regolazione e lo svuotamento della semina residua. In posizione ripiegata, l'accesso al dosatore è completamente libero: non vi è la necessità di attraversare componenti per controllare la portata e svuotare la tramoggia.



Caratteristiche	MEGANT 480	MEGANT 500	MEGANT 560	MEGANT 600
Capacità tramoggia (l)	1800			
Altezza riempimento (m)	2,15 da terra			
Larghezza di lavoro (m)	4,80	5,00	5,60	6,00
Larghezza di trasporto (m)	2,95			
Larghezza in posizione di lavoro, tracciatori ripiegati (m)	5,29		6,29	
Attacco	3 punti, cat. 2 e 3			
Numero file	36			40
Interfila di semina (cm)	13,3	13,9	15,5	15
Trubina	a scelta: con circuito idraulico indipendente azionato tra 750 e 1000 min ⁻¹ o mediante l'idraulica del trattore			
Elemento di semina	dente con punta in posizione «aggressiva» o «trascinata»			
Altezza libera sotto il telaio (cm)	50			
Regolazione profondità di semina	tramite le ruote			
Dimensioni ruote	26/12x12			
Erpice di ricopertura	◆			
Rompi-tracce del trattore*	◆ (2, con bullone di sicurezza, distanza e profondità regolabili)			
Tracciatori laterali con sicurezza *	◆ (ripiegamento all'indietro)			
Luci stradali *	◆			
Peso (kg)	2040	2110		2150
Equipaggiamento elettronico *	Centralina QUANTRON S-2 con azionamento elettrico dosatore, rilevazione velocità mediante ruota della seminatrice o cavo o radar del trattore			
Equipaggiamento idraulico trattore	1 x DE per i tracciatori laterali 1 x DE per ripiegamento macchina e per regolazione pressione dell'accumulatore 1 x DE per lama di livellamento frontale (attrezzatura opzionale) 1 x SE con ritorno libero se la turbina è azionata da idraulica del trattore (attrezzatura opzionale)			
Selettore idraulico *	◇ (serve a comandare la lama di livellamento frontale, il ripiegamento e la pressione dell'accumulatore mediante 1 distributore idraulico DE)			

* La dotazione di base delle macchine può variare secondo la larghezza ed il paese di destinazione

◆ di serie ◇ attrezzatura opzionale -- non disponibile

Attrezzatura facoltativa: lama di livellamento frontale - chiusura mezza macchina - animazione della turbina mediante l'impianto idraulico del trattore (necessario trattore dotato di Load Sensing, 40 l/min da 80 bar) - tracciatori di pre-emergenza - selezionatore di circuito - cancella-tracce supplementari - ruote gemellate - cavo di connessione per collegare il QUANTRON S-2 alla presa di segnale radar del trattore - erpice di copertura a due file - erpice di copertura con ruote premiseme.

NUMERO DI ATTREZZATURE DISPONIBILI IN OPZIONE



LAMA DI LIVELLAMENTO FRONTALE A REGOLAZIONE IDRAULICA

Per una profondità di semina ancora più regolare...



RUOTE GEMELLATE

Gemellaggio centrale o integrale possibile per terreni leggeri.



DENTI DI SEMINA DRITTI

Pensati per lavorare in condizioni pietrose.

KUHN
MEGANT

KUHN EASYMAPS

GUADAGNATE IN PRECISIONE E SEMPLIFICATEVI LA VITA!

Visualizzate le vostre mappe di prescrizione della dose la vostra posizione nella parcella direttamente sullo smartphone o sul tablet.
KUHN EasyMaps vi indica a livello visivo la dose da applicare secondo la vostra posizione nella parcella per permettervi di regolare manualmente le impostazioni della macchina.

Non l'avete ancora?

Scaricate l'applicazione su Apple Store e Google Play.



KUHN EasyMaps



SCOPRITE LA GAMMA DI SEMINATRICI PIÙ COMPLETA DEL MERCATO



1. meccaniche portate - 2. meccaniche combinate - 3. con tramoggia frontale - 4. pneumatiche combinate - 5. pneumatiche trainate
6. portate per semina semplificata - 7. trainate per semina semplificata - 8. monogerm

**Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato
KUHN più vicino, visitate il nostro sito internet
www.kuhn.com**



Visitateci sui nostri canali YouTube.



www.kuhn.com

Concessionario

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.

Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) - Italia
www.kuhn.it

Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo generale e non costituiscono alcun carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative in vigore nei paesi di consegna. Nei nostri prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione operativa. Durante l'utilizzo delle macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti dei manuali di uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità di sollevamento e carico massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve sempre essere conforme ai requisiti del paese di consegna (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine, gli equipaggiamenti ed accessori descritti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

Ritrovate KUHN anche su

