

NOBILI



BKE

Trincia specializzata per gli spazi verdi

Specialised mulcher for green spaces

Trituradora especializada para los espacios verdes







Per la trinciatura di spazi verdi, frutteti e vigneti

I Triturator Nobili BKE 180-210-230-250 sono attrezzature di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore, ideali per la trinciatura di superfici inerbite, tra i filari delle colture arboree e per la manutenzione del verde. Specializzate e robuste, le trince BKE in lavoro possono appoggiare su ruote, rullo o slitte a seconda delle condizioni del terreno, che ne regolano l'altezza di lavoro.

La gamma BKE è anche disponibile nella versione reversibile per applicazione anteriore o posteriore al trattore semplicemente spostando il timone di attacco.

Le trince BKE dispongono di un'ampia disponibilità di optional e di coltelli intercambiabili, di forme e dimensioni diverse per soddisfare le varie esigenze di lavoro. Il Triturator è costruito in conformità alle Normative Europee.



For the shredding of green spaces,
orchards and vineyards

The Nobili BKE 180 - 210 - 230 - 250 mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-point linkage of the tractor lift. Ideal to shred grassy surfaces, between rows of orchards and vineyards and to upkeep green spaces. Specialised and sturdy, in consideration of the ground conditions the BKE mulchers may be supported by wheels, roller or skids adjusting its working height. The BKE range is available as reversible version to be front or rear connected to the tractor by simply changing the headstock position. The BKE mulchers have a wide selection of optional equipment and interchangeable knives of different sizes and shapes to meet various work needs. The mulcher is constructed in compliance with the European regulations.

Para la trituración de los espacios verdes,
cultivos frutales y viñedos

Las trituradoras Nobili BKE 180-210-230-250 son máquinas semi-suspendidas en tres puntos para enganchar al elevador del tractor. Las trituradoras BKE resultan ideales para la trituración de hierba, entre las hileras de los cultivos arbóreos y para el mantenimiento de pastos. Las trituradoras BKE, polivalentes y robustas, pueden, en función de las condiciones del suelo, trabajar apoyándose sobre ruedas, rodillo o patines y controlar así la altura durante el trabajo. La gama BKE está disponible en la versión reversible para la aplicación frontal o trasera del tractor, desplazando simplemente el enganche. Un amplio abanico de equipamientos opcionales y de cuchillas intercambiables, con diferentes formas y dimensiones para satisfacer las diversas necesidades de trabajo. La trituradora es fabricada en conformidad con las Directivas Europeas.

Optionals




Rullo ø 160 fondelli fissi
Roller ø 160 with fixed bottoms
Rodillo ø 160 con fondos fijos




Ruote sterzanti 16/6.50-8
Steering wheels 16/6.50-8
Ruedas móviles 16/6.50-8



Slitte di lavoro
Working skids
Patines de trabajo




Attacco fisso due posizioni
2-point-fixed linkage
Enganche fijo con dos posiciones



Attacco con spostamento idraulico
Linkage with hydraulic offset
Enganche con desplazamiento hidráulico



Slitte di lavoro arrotondate
Rounded working skids
Patines de trabajo redondeados





Rullo Ø160 con fondelli smontabili
Roller of 160 mm diameter with removable
Rodillo ø 160 con fondos desmontables



Ruote anteriori pivotanti per BKE REV
Front pivoting wheels for BKE REV
Ruedas delanteras pivotantes para BKE REV



Lamiera di consumo
Wear and tear metal sheet
Chapa de blindaje



Lamiera di consumo e doppio controcoltello
Wear and tear metal sheet and double counterknife
Chapa de blindaje y doble contracuchillas

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERÍSTICAS



Supporti rotore interni e lubrificazione a vita su cuscinetti.

Inner rotor pivots and life-greased bearings.
Soportes internos del rotor con rodamientos engrasados de por vida.




Gruppo rinvio con ruota libera e controscuffia smontabile SFT.

Gearbox with free wheel and removable guard SFT.
Caja de cambios con rueda libre y caperuza de protección desmontable SFT.



Coltelli spessore 8 mm con perno trattato. Rotore equilibrato dinamicamente ai massimi regimi di lavoro della macchina.



Knives thickness 8 mm with treated axle. Dynamically balanced rotor at maximum machine working rate.
Cuchillas espesor 8 mm con eje tratado. Rotor equilibrado dinámicamente a la velocidad máxima de trabajo de la máquina.



Controcoltello lineare regolabile.

Adjustable straight counter-knife.

Contra-cuchilla lineal regulable.

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		BKE 150	BKE 180	BKE 210	BKE 230	BKE 250
Attacco Linkage Enganche		Fisso 2 posizioni - 1°-2° categoria 2-point-fix - category 1-2 Fijo 2 posiciones - categoría 1-2		Fisso 2 posizioni - 2° categoria 2-point-fix - category 2 Fijo 2 posiciones - categoría 2		
Spostamento laterale Offset Desplazamiento lateral	mm	350	450	455	455	455
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	1531	1792	2144	2496
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	1716	1979	2360	2712
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.	rpm	540**	540**	540**	540**	540**
	Potenza Necessaria Minimum power requirement Anchura de trabajo	kW - CV	26 - 35	33 - 45	36 - 49	38 - 52
	Potenza Max Maximum power requirement Anchura máxima	kW - CV	35 - 38	44 - 60	44 - 60	44 - 60
Ruota libera Free wheel Rueda libre	Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - En la caja de cambio					
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor	N. 3	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 4	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 4
Diametro del rotore Rotor diameter Diámetro rotor	mm	425	425	425	425	425
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor	rpm	2205	2205	2205	2205	2205
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas	m/s	49	49	52	52	52
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	01	36	40	48	52
		04	118	20	24	26
		06/K	18	20	24	26
		08	36	40	48	52
		09L	18	20	24	26
Regolazione dell'altezza Height control Control de altura	Ruote sterzanti, slitte, rullo - Steering wheels, skids, roller - Ruedas pivotantes, patines, rodillo					
	A	1716	1979	2511	2511	2511
	B	1200	1200	1222	1222	1222
	C	738	768	768	768	768
Peso Minimo - Massimo Minimum - maximum weight Peso mínimo - máximo	Kg	400 - 470	500 - 580	565 - 690	565 - 690	565 - 710

**540 e 1000 rpm nella versione reversibile
**At 540 and 1000 rpm as reversible version
**540 y 1000 rpm en la versión reversible




Universale: legna, erba
Universal: wood, grass
Universal: leña, hierba



Coltello a palette: erba
Pallet knife: grass
Cuchilla a pala: hierba



Mazza: legna, erba
Hammer: wood, grass
Martillo cuchara: leña, hierba



Universale snodata: erba
Universal articulated: grass
Universal articulado: hierba



Mazza snodata: erba
Articulated hammer: grass
Martillo cuchara articulado: hierba

Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com