

Caratteristiche

- Impianto oleodinamico alimentato dalla macchina operatrice (skid steer loader, trattore, sollevatore telescopico, terna ecc.) tramite n° 2 innesti rapidi.
Movimenti ausiliari indipendenti controllati mediante centralina elettrica in cabina (opzione).
- Blocco idraulico con elettrovalvole proporzionali.
- Altezza lama cm 70.
- Movimentazione tridimensionale della lama.
- Larghezza lama modulare (m. 2,00/2,36/2,50 di base).
- N° 2 aste graduate porta-ricevitore a regolazione manuale (di serie) – a regolazione idraulica (opzione).
- Gancio traino a 3 snodi (versione livellatrice trainata).

VERSIONE		PESO
Livellatrice anteriore	kg	840
Mini grader (timone a comando idraulico + carrello anteriore su bilanciere oscillante con n° 2 ruote pivotanti)	kg	920
Livellatrice trainata (carrello posteriore a 4 ruote su bilancieri – regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama)	kg	963
Potenza richiesta	HP min/max KW min/max	70/100 52/74

Accessori	Peso Kg.
Modulo prolunga 25 cm	28
N° 2 aste a regolazione idraulica indipendente con deviatore elettrico e controllo in cabina	
N° 2 paraterra a regolazione idraulica indipendenti con deviatore elettrico e controllo in cabina	
Carrello posteriore (versione trainata) con n° 2 bilancieri + n° 4 ruote	
Kit ruote anteriori con bilancino (versione minigrader)	
Piastre posteriori attacco skid steer loader	
Timone + cilindro idraulico + elettrovalvola + tubi	

Traino completo MIG/LSB (versione trainata)

Paraterra fissi completi di striscianti regolabili e bulloni

Centralina elettrica completa di pulsantiera per comando circuiti ausiliari (aste, paraterra e timone)

Kit indicatore posizione timone

Kit supporto regolabile per specchi

VERSIONE MINI-GRADER FULL OPTIONAL

- con n° 2 aste a regolazione idraulica
n° 2 paraterra ad ampiezza variabile idraulicamente
senza centralina elettrica.

VERSIONE TRIVALENTE

- possibilità di ottenere livellatrice anteriore - minigrader - livellatrice trainata.