

Livellatrici portate:

Usate per tutti i lavori di spostamento terra, ghiaia, cereali ecc. - Di varie misure di altezza e larghezza lama, peso, robustezza - Orientamento laterale meccanico o idraulico automatico, senza dover agire manualmente - Vari accessori secondo l'uso specifico: carrello a ruote pivotanti per migliore controllo del livello, lama con denti scarificatori, sistema antiurto a molle per lo sgombrò della neve.

Livellatrici TIPO MEDIO - SPOSTAMENTO MECCANICO

MODELLO	M 200	M 225	M 250	M 280	M 300
Larghezza cm	200	225	250	280	300
Peso kg.	290	320	340	360	390
Altezza lama cm	60	60	60	60	60
Potenza HP	50	60	70	80	90

Livellatrici TIPO PESANTE - SPOSTAMENTO MECCANICO

MODELLO	P 250	P 280	P 300
Larghezza cm	250	280	300
Peso kg.	480	510	550
Altezza lama cm	70	70	70
Potenza HP	80	90	100

Caratteristiche

- Livellatrici a spostamento idraulico con cilindro e valvola automatica che permette la rotazione della lama di 270° senza agire manualmente sulla stessa.
- N.B.** tutte le livellatrici a funzionamento idraulico vengono fornite di serie, complete di tubi ed innesti rapidi con loro protezione.

Optional

- Carrello a regolazione idraulica.

Livellatrici A SPOSTAMENTO IDRAULICO

MODELLO	L 200 I	L 250 I	L 280 I	L 300 I	M 250 I	M 280 I	M 300 I	P 250 I	P 280 I	P 300 I
---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Larghezza cm	200	250	280	300	250	280	300	250	280	300
Peso kg.	390	456	510	518	500	540	636	680	740	780
Altezza lama cm	60	60	60	60	70	70	70	80	80	80
Potenza HP	50	60	70	80	70	80	90	100	110	120