

Caratteristiche

- Correttore di assetto idraulico (tilter).
- Regolazione meccanica incidenza di lavoro della lama.
- Impianto oleodinamico autonomo di precisione con 1 E.V. on-off smorzata.
- Asta idraulica graduata porta-ricevitore.
- Impianto luci regolamentare
- Chiusura idraulica lama e carrello a m. 2,36 per circolazione stradale
- Altezza lama cm 95.
- Gancio traino snodato.
- Carrello fisso 4 ruote su bilancieri.
- Ribaltamento idraulico moduli di prolunga lama.

MODELLO		LSE 236	LSE 336	LSE 386	LSE 436
Larghezza Lama	m	2,36	3,36	3,86	4,36
Potenza richiesta	HP min/max KW min/max	100/170 (74/133)	100/170 (74/133)	100/170 (74/133)	100/170 (74/133)
Tipo carrello		4 ruote fisso	4 ruote fisso	4 ruote fisso	4 ruote fisso
Peso	kg	2.000	2.170	2.240	2.310

Accessori

Omologazione stradale: cunei – dispositivi di segnalazione e di sicurezza – certificati di omologazione

Pulsantiera per elettrovalvola (senza laser)

Sovrapprezzo elettrovalvola proporzionale

Regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama

Sovrapprezzo carrello telescopico a 4 ruote su bilancieri

Differenza da n° 4 a n° 6 ruote

Sovrapprezzo gancio traino a 3 snodi a forcella

Modulo prolunga 25 cm - Peso 85 kg

Modulo prolunga 50 cm - Peso 120 kg

Modulo prolunga 100 cm - Peso 155 kg