

Caratteristiche

- Vomere in acciaio antiusura fresato per maggiore penetrazione.
- Curvatura della lama studiata per un minore assorbimento di potenza dovuto al rotolamento di ogni tipo di terreno e quindi maggior rilascio anche in condizioni difficili.
- Telaio progettato e realizzato con sistemi innovativi e materiali di prima qualità, per garantire robustezza e stabilità, evitando torsioni che sfalserebbero il livello e danneggerebbero la macchina.
- Carrello di massima larghezza a 4-6 o 8 ruote su bilancieri per un'ottima stabilità anche a velocità sostenute.
- Nuovi dispositivi brevettati, che ottimizzano il lavoro della livellatrice in ogni situazione.
- Passaggio automatico dalla posizione di trasporto (m 2,55) a quella di lavoro e viceversa senza dover applicare tiranti o perni di sicurezza o bloccaggio.
- Impianto oleodinamico autonomo di precisione con serbatoio indipendente.
- Possibilità di sfruttare il circuito della trattrice.
- Gancio traino a 3 snodi a forcina modello "Fontana".
- Possibilità di aggiunta moduli di prolunga per la lama sui modelli LSR 400 - LSR 450 - LSR 500

MODELLO		LSR 400	LSR 450	LSR 500	LSR 600
Larghezza modulare	cm	400	450	500	600
Altezza lama	cm	110	110	110	110
Larghezza telaio	cm	124	124	124	124
Potenza richiesta	HP min/max KW min/max	120/240 110/258	120/260 110/258	140/280 110/258	160/300 110/258
Lunghezza	m	6,30	6,30	6,30	6,30
Omologazione stradale: cunei - dispositivi di segnalazione e di sicurezza - certificati di omologazione		optional	optional	optional	optional
Asta idraulica graduata porta ricevitore		di serie	di serie	di serie	di serie
Correttore assetto laterale idraulico (tilter)		di serie	di serie	di serie	di serie
Chiusura idraulica lama e carrello a m 2,5 per circolazione stradale		di serie	di serie	di serie	di serie
Regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama		di serie	di serie	di serie	di serie

Orientamento laterale idraulico	optional	optional	optional	non previsto
Impianto luci	di serie	di serie	di serie	di serie
Elettrovalvola proporzionale	optional	optional	optional	optional
Asta idraulica graduata porta - ricevitore supplementare + elettrovalvola (kg 30)	optional	optional	optional	optional
Ruote larghe	optional	optional	optional	optional
Pulsantiera per elettrovalvola (senza laser)	optional	optional	optional	optional
Differenza massa frenante rispetto al semiasse normale	optional	optional	optional	optional
Pattini stabilizzatori laterali regolabili (a coppia) - consigliati per livellatrici di larghezza m. 6 e oltre	optional	optional	optional	optional
Doppio bilanciante oscillante	optional	optional	optional	optional
Aprisolco idraulico	optional	optional	optional	optional
Paraterra idraulici (coppia)	optional	optional	optional	optional
Modulo prolunga per carrello a bracci	-	-	di serie	di serie
Cilindro completo di snodo per prolunga 100 cm. per alette	-	-	-	optional
Modulo prolunga lama cm 25	optional	optional	optional	optional
Modulo prolunga lama cm 50	optional	optional	optional	optional
Modulo prolunga lama cm 100	optional	optional	optional	optional

	Bilancieri	Tipo carrello	Peso kg
LSR 400	n. 2 a 2 ruote	4 ruote telescopico	3.676
	n. 2 a 3 ruote	6 ruote telescopico	3.780
LSR 450	n. 2 a 2 ruote	4 ruote telescopico	3.766
	n. 2 a 3 ruote	6 ruote telescopico	3.870

LSR 500	n. 2 a 2 ruote	4 ruote telescopico	3.816
	n. 2 a 3 ruote	6 ruote telescopico	3.920
	n. 2 a 2 ruote	6 ruote a bracci	4.210
	n. 2 a 2 ruote	6 ruote a fulcro centrale	4.420
LSR 600	n. 2 a 3 ruote	6 ruote telescopico	4.060
	n. 2 a 2 ruote	6 ruote a bracci	4.350
	n. 2 a 2 ruote	6 ruote a fulcro centrale	4.570
	n. 2 a 3 ruote	8 ruote a fulcro centrale	4.670