

Caratteristiche

- Correttore di assetto idraulico (Tilter).
- Regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama.
- Impianto oleodinamico autonomo di precisione con 1 E.V. on-off smorzata.
- Asta idraulica graduata porta-ricevitore.
- Impianto luci regolamentare.
- Chiusura idraulica lama e carrello a m. 2,50 per circolazione stradale.
- Altezza lama cm. 130.
- Gancio traino a tre snodi a forcella modello Fontana.
- Carrello a bracci a ruote larghe 40 cm.

Modello	MAXI 450	MAXI 500	MAXI 600	MAXI 700
Larghezza lama m.	4,50	5,00	6,00	7,00
Potenza HP	150/250	200/360	250/400	250/400
Carrello n° ruote	6	6	6	8
Peso Kg.	5.320	5.460	5.650	6.000

Accessori	Peso Kg.
Sovrapprezzo per carrello tipo HARD	/
Differenza da n° 6 a n° 8 ruote o da n° 8 a 10 ruote	/
Sovrapprezzo per carrello a fulcro centrale tipo HARD	/
Bilanciere oscillante lungo a 3 ruote 15-055/17 a 3 carreggiate diverse + semiasse 100 doppio	/
Omologazione stradale: mod. MAXI 450 – MAXI 500 – MAXI 600 - impianto frenante mecc./idr. – dispositivi di segnalazione e di sicurezza – certificati di omologazione	/
Orientamento laterale idraulico (solo modelli 450 – 500 – 600)	/
Asta porta-ricevitore idraulica supplementare + elettrovalvola	/
Sovrapprezzo elettrovalvola proporzionale	/
Pattini stabilizzatori laterali regolabili (a coppia) - consigliati per livellatrici di larghezza m. 6 e oltre	/

Modulo prolunga 25 cm.	70
Modulo prolunga 75 cm.	148
Modulo prolunga 125 cm.	/
Seconda asta idraulica graduata portaricevitore	