

Caratteristiche

- Impianto oleodinamico autonomo di precisione con 1 elettrovalvola on-off smorzata.
- Gancio traino a tre snodi a forcella modello Fontana.
- Curvatura della lama studiata per minore assorbimento di potenza dovuto al rotolamento del terreno e quindi maggior rilascio anche in condizioni difficili.
- Vomere in acciaio antiusura fresato per maggiore penetrazione.
- Telaio progettato e realizzato con sistemi innovativi e materiali di prima qualità, per garantire robustezza e stabilità, evitando torsioni che sfalserebbero il livello e danneggerebbero la macchina.
- Possibilità di aggiunta moduli di prolunga per la lama sui modelli RICE 400, RICE 450 e RICE 500.
- Passaggio automatico dalla posizione di trasporto a quella di lavoro e viceversa senza dover applicare tiranti o perni di sicurezza o bloccaggio.
- Carrello di massima larghezza a 4-6 o 8 ruote su bilancieri per un'ottima stabilità anche a velocità sostenute.

MODELLO		RICE 400	RICE 450	RICE 500	RICE 600
Larghezza lama	cm	400	450	500	600
Larghezza telaio	cm	124	124	124	124
Lunghezza	m	6,30	6,30	6,30	6,30
Potenza richiesta	HP min/max KW min/max	80/170 74/184	100/170 74/184	120/180 74/184	140/200 74/184
Correttore di assetto idraulico (tilter)		di serie	di serie	di serie	di serie
Regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama		di serie	di serie	di serie	di serie
Asta idraulica graduata porta-ricevitore		di serie	di serie	di serie	di serie
Impianto luci regolamentare		di serie	di serie	di serie	di serie
Chiusura idraulica lama e carrello a m. 2,5 per circolazione stradale		di serie	di serie	di serie	di serie
Altezza lama	cm	95	95	95	95
Ruote larghe - Peso 50 kg		optional	optional	optional	optional
Omologazione stradale: dispositivi di segnalazione e di sicurezza – certificati di omologazione		optional	optional	optional	optional

Elettrovalvola proporzionale	optional	optional	optional	optional
Pulsantiera per elettrovalvola (senza laser)	optional	optional	optional	optional
Pattini stabilizzatori laterali regolabili (a coppia) – consigliati per livellatrici di larghezza m 6 e oltre	optional	optional	optional	optional
Modulo prolunga per carrello a bracci	/	/	di serie	di serie
Cilindro completo di snodo per prolunga 100 cm per alette	/	/	/	optional
Rialzi lama	optional	optional	optional	optional
Modulo prolunga lama cm 25	optional	optional	optional	optional
Modulo prolunga lama cm 50	optional	optional	optional	optional
Modulo prolunga lama cm 100	optional	optional	optional	optional

	Bilancieri	Tipo carrello	Peso kg
RICE 400	n. 2 a 2 ruote	4 ruote telescopico	2.704
	n. 2 a 3 ruote	6 ruote telescopico	2.810
RICE 450	n. 2 a 2 ruote	4 ruote telescopico	2.800
	n. 2 a 3 ruote	6 ruote telescopico	2.900
RICE 500	n. 2 a 2 ruote	4 ruote telescopico	2.850
	n. 2 a 3 ruote	6 ruote telescopico	2.950
	n. 2 a 2 ruote	6 ruote a bracci	3.400
	n. 2 a 2 ruote	6 ruote a fulcro centrale	3.600
RICE 600	n. 2 a 3 ruote	6 ruote telescopico	3.090
	n. 2 a 2 ruote	6 ruote a bracci	3.380
	n. 2 a 2 ruote	6 ruote a fulcro centrale	3.600