

Caratteristiche

- Correttore di assetto idraulico (Tilter).
- Impianto oleodinamico alimentato dal trattore.
- Regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama.
- Asta idraulica graduata porta-ricevitore.
- Impianto luci regolamentare.
- Chiusura idraulica lama e carrello a m. 2,50 per circolazione stradale.
- Altezza lama cm. 140.
- Gancio traino a tre snodi a forcella modello Fontana.
- Carrello a bracci tipo Hard a ruote larghe 40 cm.

Modello	SB-600	SB-700	SB-800
Larghezza lama m.	6,00	7,00	8,00
Potenza HP	240/550	260/600	280/700
Carrello n° ruote	8	8	8
Peso Kg.	7.800	8.300	8.800

Accessori	Peso Kg.
Sovrapprezzo per carrello a fulcro centrale tipo HARD	/
Differenza da n° 8 a n° 10 ruote larghe 40 cm	/
Omologazione stradale: mod. SB 600 – SB 700 – SB 800 Impianto di frenatura pneumatico – dispositivi di segnalazione e di sicurezza - certificati di omologazione	/
Pattini stabilizzatori laterali regolabili (a coppia) - consigliati per livellatrici di larghezza m. 6 e oltre	/
Impianto oleodinamico autonomo di precisione	/
Modulo prolunga 50 cm	128
Sovrapprezzo elettrovalvola proporzionale	/
Ricambio traino (albero+forcella+anello)	/
Seconda asta idraulica graduata portaricevitore	