

Caratteristiche

- Curvatura della lama studiata per un minore assorbimento di potenza dovuto al rotolamento di ogni tipo di terreno e quindi maggior rilascio anche in condizioni difficili.
- Telaio progettato e realizzato con sistemi innovativi e materiali di prima qualità, per garantire robustezza e stabilità, evitando torsioni che sfalserebbero il livello e danneggerebbero la macchina.
- Massima stabilità di lavoro anche a velocità sostenute.
- Impianto oleodinamico autonomo di precisione con serbatoio indipendente. Possibilità di sfruttare il circuito della trattrice.
- Carrelli su bilancieri.
- Gancio traino a 3 snodi.
- Possibilità di aggiunta moduli di prolunga per la lama sui modelli LSB-PRO 236 e LSB-PRO 286.

MODELLO		LSB- PRO 236	LSB-PRO 286	LSB-PRO 336	LSB-PRO 400
Larghezza modulare	cm	236	286	336	400
Altezza lama	cm	70	70	70	70
Chiusura lama		-	meccanica	meccanica	meccanica
Larghezza telaio	cm	80	80	80	80
Potenza richiesta	HP min/max KW min/max	50/80 52/88	60/90 52/88	70/100 52/88	80/110 52/88
Lunghezza	m	3,85	3,85	3,85	3,85
Peso	kg	1.020	1.080	1.140	1.220
Carrello a 4 ruote montate su bilancieri		di serie	di serie	di serie	di serie
Chiusura lama e carrello a m 2,50 per circolazione stradale		di serie	di serie	di serie	di serie
Asta idraulica graduata porta ricevitore		di serie	di serie	di serie	di serie

Asta idraulica graduata porta ricevitore supplementare + elettrovalvola (serie BI-LSB): impianto idoneo per effettuare pendenze trasversali	optional	optional	optional	optional
Correttore assetto laterale idraulico + carrello a fulcro centrale	di serie	di serie	di serie	di serie
Orientamento laterale idraulico	optional	optional	optional	-
Impianto luci	di serie	di serie	di serie	di serie
Paraterra a regolazione idraulica (a coppia), ampiezza variabile (90 kg)	optional	optional	optional	optional
Moduli laterali a ribaltamento idraulico	optional	optional	optional	-
Elettrovalvola proporzionale	optional	optional	optional	optional
Omologazione stradale: cunei - dispositivi di segnalazione e di sicurezza - certificati di omologazione	optional	optional	optional	optional
Regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama (kg 30)	optional	optional	optional	optional
Comandi ausiliari elettrici	optional	optional	optional	optional