

Caratteristiche

- Piccole livellatrici ideali per campi sportivi, giardini, serre e spazi ristretti.
- Impianto oleodinamico alimentato dal trattore.
- Gancio traino a 3 snodi.
- Possibilità di aggiunta moduli di prolunga per la lama sui modelli MIG-PRO 150 e MIG-PRO 200.

MODELLO		MIG-PRO 150	MIG-PRO 200	MIG-PRO 250
Larghezza modulare	cm	150	200	250
Altezza lama	cm	62	62	62
Chiusura lama		-	meccanica	meccanica
Larghezza telaio	cm	40	40	40
Potenza richiesta	HP min/max KW min/max	15/50 1/58	25/60 11/58	35/70 11/58
Lunghezza	m	2,72	2,72	2,72
Larghezza max carrello regolabile	m	2,40	2,40	2,40
Peso	kg	560	595	630
Carrello a 4 ruote montate su bilancieri		di serie	di serie	di serie
Larghezza max per circolazione stradale	m	1,50	2,00	2,50
Asta idraulica graduata porta ricevitore		di serie	di serie	di serie
Correttore assetto laterale idraulico + carrello a fulcro centrale		di serie	di serie	di serie
Impianto luci		di serie	di serie	di serie
Impianto oleodinamico autonomo di precisione		optional	optional	optional
Elettrovalvola proporzionale		optional	optional	optional