

Caratteristiche

- Notevole facilità di riempimento su qualsiasi tipo di terreno.
- Costruzione sovradimensionata utilizzando materiali di ottima qualità e curando ogni particolare.
- Vomere in acciaio antiusura fresato e, a richiesta, dotato di denti.
- Valvole di blocco e di sicurezza.
- Gancio traino a 3 snodi a forcina modello "Fontana".
- Impianto oleodinamico alimentato dal trattore con valvola di sicurezza.
- Impianto luci regolamentare.

MODELLO		SCR 230	SCR 260	SCR 260S	SCR 260S	SCR 280S	SCR 280S	SCR 280E
		versione trainata	versione trainata	versione trainante e trainata	versione tandem	versione trainante e trainata	versione tandem	vers train
Capacità m ³	raso colmo	5 6,5	5,5 7	6,5 8	13 16	8,5 10	17 20	10 14
Larghezza utile cassone	m	2,30	2,60	2,60	2,60	2,80	2,80	2,80
Profondità cassone	m	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75	2,30
Larghezza max ingombro	m	2,65	3,00	3,00	3,00	3,20	3,20	3,20
Peso	kg	2.500	3.000	3.300	-	4.000	-	6.70
Potenza richiesta	HP min/max KW min/max	80/350 59/258	80/350 59/258	80/350 59/258	80/350 59/258	80/350 59/258	80/350 59/258	80/3 59/2
N° ruote		2	2	2/4	2+2/4+4	2	2+2/4+4	4
Carrello a 2 ruote		di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	/
Carrello a 4 ruote (ka 400)		optional	optional	optional	optional	optional	optional	di se

Asta graduata idraulica porta-ricevitore		optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Elettrovalvola comando cilindro timone		optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Lama antiusura rinforzata con denti intercambiabili		optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Lama temprata rinforzata con denti intercambiabili		optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Omologazione stradale		/	/	optional freni idraulici o freni ad aria	optional	/	/	optional
Lunghezza max	m	5,00	5,27	5,27	11,27	5,46	11,46	6,82
Impianto luci		di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Paratia idraulica per chiusura anteriore cassone		optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

