

TRITURATOR MULCHER

RM

Trince polivalenti e robuste per tutti i lavori agricoli: paglia, stocchi di mais, foglie di bietole, foglie di patate, erba, ecc.

Des broyeurs polyvalents et robustes pour tous les travaux agricoles: paille, tiges de maïs, feuilles de betteraves, fanes de pommes de terre, herbe, etc.

Sturdy multipurpose mulchers for all agricultural works such as straw, maize stubble, beet and potato leaves, grass, etc.

Starke und vielseitige Mulchgeräte eignen sich für alle landwirtschaftliche Arbeiten: Stroh, Maisstengel, Rutenblätter, Kartoffelnblätter, Grass, u.s.w.

Trituradoras polivalentes y robustas para todas la faenas agrícolas: paja, rastrojos de maíz, hojas de remolachas, hojas de patatas, hierba, etc.



NOBILI
Il nome che conta

TRITURATOR RM

MULCHER

240 - 280 - 320 - 400 - 450

Serie
Série
Série
Série



MOD. 280-320

I TRITURATORI NOBILI RM 240 - 280 - 320 - 400 - 450 sono macchine di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore idraulico della trattoria. In lavoro appoggiano su rullo o ruote mobili che ne regolano l'altezza. Il rotore a 8 file è provvisto di coltelli mobili intercambiabili, con forme e dimensioni diverse, per adeguare la trincia alle varie esigenze di lavoro. Per garantire maggior robustezza, i modelli 320 e 400 sono dotati di un rotore con doppia trasmissione e il modello 240 ha due posizioni di attacco. Al fine di permetterne il trasporto su strada, i modelli 280, 320, 400 e 450 possono essere dotati, su richiesta, di un dispositivo di trasporto in lunghezza rapido ed efficace, anche omologato per l'Italia. Il trituratore è costruito in conformità alle normative europee.

Les broyeurs NOBILI RM 240 - 280 - 320 - 400 - 450 sont machines portées, attelées aux trois points de relevage hydraulique du tracteur. Au travail, le terrage est obtenu par rouleau ou par roues mobiles pour un meilleur réglage de la hauteur. Le modèle standard est à capot fermé. Le rotor à 8 files est équipé de couteaux mobiles interchangeables, dont les formes et les dimensions varient en vue d'adapter le broyeur aux différentes conditions de travail. Pour assurer une solidité majeure, les modèles 320 et 400 sont prévus avec rotor à double transmission; le modèle 240 a deux positions d'attelage axiales. Pour permettre le déplacement sur route, sur demande, les modèles 280, 320, 400 et 450 peuvent être équipés d'un très simple et rapide dispositif de transport en long, homologué aussi pour l'Italie. Ce broyeur est construit conformément aux Directives Européennes.

The mulchers NOBILI RM 240 - 280 - 320 - 400 - 450 are mounted machines that fit on the three-point linkage of the hydraulic lift of the tractor. In working position they are supported by roller or steering wheels that control the working height. The standard model is equipped with closed hood. The 8-row rotor is provided with moving and interchangeable knives of different sizes and shapes to adapt this machine to any job conditions. The models 320 and 400 are fitted with a double drive rotor to guarantee a major robustness, the model 240 has two connecting positions while the models 280 as well as 320, 400 and 450 can be fitted with a lengthways transport kit of simple and quick utilisation homologated for road transport in Italy. The mulcher is constructed in compliance with EC Regulations.

Die Mulcher NOBILI RM 240 - 280 - 320 - 400 - 450 sind an die hydraulische Dreipunkt-Vorrichtung des Traktors angehängt. Sie stützen auf Walze oder lenkbaren Rädern, die für die Arbeitshöhe sorgen. Der 8 Reihen Rotor ist mit beweglichen und austauschbaren Schlegeln von unterschiedlicher Form und Größe ausgestattet, so daß die Maschine zum Einsatz bei verschiedenen und schwierigsten Arbeitsbedingungen geeignet ist. Zu starker Bauweise montiert das Modell 320 sowie 400 ein Rotor mit Doppelantrieb. Das Modell 240 ist mit zwei festen Anbaupunkten lieferbar. Für den Straßentransport verfügen die Modelle 280, 320, 400 sowie 450 über eine Langfahrvorrichtung - von schneller und einfacher Verwendung - für Straßenverkehr in Italien anerkannt. Diese Mulcher sind den EG-Richtlinien gemäß hergestellt.

Las trituradoras NOBILI RM 240 - 280 - 320 - 400 - 450 son equipos semi-suspendidos que pueden instalarse en los tres puntos del elevador hidráulico del tractor. En trabajo se apoyan sobre rodillo o ruedas móviles que sirven para regular su altura. El rotor de 8 filas está equipado con cuchillas móviles intercambiables de forma y tamaño diferentes para que la máquina pueda desempeñar cualquier tipo de trabajo. Para garantizar una mayor solidez los modelos 320 y 400 están realizados con un único rotor, pero a doble transmisión: el modelo 240 es disponible con doble posición de enganche al tractor. Por permitir el transporte en carretera los modelos 280, 320, 400 y 450 pueden ser equipados, sobre pedido, de un aparato muy rápido y eficiente, homologado también en Italia. El triturador es construido conforme a las Normas CEE.

01



Universale: legna, erba, paglia, mais.
Universal: bois, herbe, paille, mais.
Universal: wood, grass, maize, straw.
Universal: Holz, Gras, Mais, Stroh.
Universal: madera, hierba, paja, maíz.

012



Universale composto: legna, mais, paglia, arbusti.
Universal composto: bois, mais, paille, arbustes.
Universal composto: wood, maize, straw, shrubs.
Universal composto: Holz, Mais, Stroh, Stauden.
Universales composto: madera, maize, paja, arbustos.

06/K




Mazza: erba, mais, foglie di bietola, cotone, cespugli.
Marteau: herbe, mais, feuille de betteraves, coton, buissons.
Hammer: grass, maize, beet leaves, cotton, bushes.
Hammer: Gras, Mais, Rübenblätter, Baumwolle, Büsche.
Martillo: hierba, maíz, hojas de remolachas, algodón, maías.

RM



01 06/K 012



	mm.	mm.	N°	G/I'	P.d.p/G/I'	HP	KW	A mm.	Inch.	B mm.	Inch.	C mm.	Inch.	Kg	lbs
240	1190 790	1190 1590	56 28 84	1833 1960	540 1000	60	44	2550	100	1770	70	860	34	1195	2635
280	1400	1400	64 32 96	1680 1340	1000	72	52	2998	118	1770	70	860	34	1400	3086
320	1616	1616	72 36 108	1758 1397	1000	82	60	3478	137	1770	70	860	34	1820	4012
400	2006	2006	88 44 132	1758 1397	1000	114	84	4350	167	1600	63	912	36	2130	4696
450	2259	2259	104 52 156	1560	1000	130	95	4926	194	1670	66	912	36	2343	5165

■ Macchina con ingombro inferiore mm.2550 per circolazione stradale Italia.

NOBILI

Il nome che conta

NOBILI S.p. A. 40062 MOLINELLA (Bologna)-Italy - Tel. 051.88.14.44 - Fax. 051.88.27.03 - <http://www.nobili.com> - E - mail: info@nobili.com

TEAM ASSOCIATI 11/2014
tel. 0327/94050