

NEW

FRANTUMASASSI

RSM - RSM/HP



da 200 a 360 CV



50 cm



40 cm

LA FRANTUMASASSI PER IMPIEGHI GRAVOSI.

Le RSM - RSM/HP sono adatte a frantumare lastre di roccia e sassi fino a 50 cm di diametro e fino alla profondità di 40 cm, sono compatibili con trattori tra 200 CV e 360 CV di potenza e hanno una larghezza di lavoro di 230 cm. La linea RSM è indicata per impieghi gravosi nell'ambito della bonifica agricola, in terreni che hanno all'interno sassi anche di dimensioni importanti e roccia, al fine di rendere il campo pronto per le attività agricole. L'ampia bocca di ingresso e la controlama consentono di convogliare verso il rotore materiale di grandi dimensioni e di mantenere costanti le prestazioni durante le lavorazioni del terreno. La griglia posteriore opzionale trattiene i materiali di pezzatura più grande rilasciando solo il materiale che ha già raggiunto una granulometria ottimale. La lama dosatrice in acciaio, fornita a richiesta, assicura un'uniforme distribuzione del materiale tritato.

DOTAZIONE DI SERIE	
Cofano posteriore a regolazione idraulica	Controlama regolabile in Hardox®
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Slitte di penetrazione
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Kit raffreddamento riduttori laterali (RSM/HP)
Sistema di ingrassaggio centralizzato	
Protezione interna fiancata	
Catene di protezione	
Trasmissione ad ingranaggi	
Scatola ingranaggi con ruota libera	
Cardani laterali con frizione	
Cardano con limitatore di coppia	
Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato	

DISPONIBILE A RICHIESTA
Griglia regolabile (cofano posteriore)
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali
Terzo punto idraulico
Lama dosatrice
Bandelle dosatrici ammortizzate
Kit raffreddamento riduttori laterali (RSM)




Telaio strutturale in acciaio.
Massima resistenza anche negli impieghi più gravosi.

Sistema di raffreddamento olio per riduttori laterali.
Maggiore efficienza, durata e una minor manutenzione. (opt. per RSM).

Superfici di usura intercambiabili
Manutenzione semplice e veloce per la migliore efficienza.

Ampia bocca di ingresso,
Prestazioni elevate anche quando si lavora in profondità.





ACCESSORI PRINCIPALI



1

Griglia posteriore sul cofano.
Consente di trattenere e ritriturare materiali di pezzatura più grande per una finitura ottimale.



2

Lama dosatrice in acciaio
Ottimale e uniforme distribuzione del materiale tritato.



3

Cilindro 3° punto idraulico.
Controllo preciso della lavorazione.



4

Bandelle dosatrici ammortizzate.
Uniforme distribuzione del materiale e precompattazione.

MODELLO	Potenza richiesta (CV)		P.D.F. (giri/min)	Larghezza lavoro (mm)	Larghezza totale (mm)	Peso (kg)	Diametro max di triturazione (mm)	Profondità di lavoro (mm)	N° utensili tipo G/3 +STC/3/FP+STC/FP
RSM 200	200	300	1000	2080	2490	5060	500	500	94 +4 + 4
RSM 225	200	300	1000	2370	2730	5490	500	500	106 +4 + 4
RSM/HP 250	300	360	1000	2080	2490	5060	500	500	94 +4 + 4
RSM/HP 250	300	360	1000	2320	2730	5490	500	500	106 +4 + 4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.