

RSM

Trincia per bordi stradali
Broyeur d'accotement
Roadside Mulcher



NOBILI

Il nome che conta



Per la trinciatura di spazi verdi, argini e bordi stradali

I Triturator Nobili RSM 180-210 sono attrezzature di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore, ideali per la trinciatura di superfici inerbite e per la manutenzione di bordi stradali, siepi, prati e giardini. Specializzate e robuste, le trince RSM appoggiano su un rullo a fondelli smontabili che ne regola l'altezza di lavoro.

La gamma RSM è provvista di sistemi di sicurezza contro gli urti accidentali in lavoro e per il trasporto su strada e dispone di un'ampia scelta di coltelli intercambiabili, di forme e dimensioni diverse per soddisfare le varie esigenze di lavoro.

Il Triturator è costruito in conformità alle Normative Europee.

Testata di taglio flottante con cilindri a semplice effetto per seguire gli avvallamenti del terreno. Articolazioni montate su boccole in bronzo e perni bloccati in rotazione.

Tête de broyage flottante avec vérin à simple effet pour le suivi des vagues du sol. Toutes les articulations sont montées sur bagues en bronze et empêchées en rotation.

The floating cutting head is equipped with single acting cylinder conceived to follow ground undulations. All pivot points are fitted with brass bushings and locked in rotation.



Sistema di sicurezza meccanico contro gli urti accidentali in lavoro

Dispositif de sécurité mécanique contre les coups accidentels en travail.

Mechanical safety breakaway device against accidental hits at work



Tensionamento automatico delle cinghie per una costante trasmissione di potenza

Système de tensionnement automatique des courroies pour une transmission de puissance constante


Automatic belt tensioning system for a constant power transmission



Sistema di sicurezza meccanico per il trasporto su strada

Dispositif de sécurité mécanique pour le transport sur la route

Mechanical safety device for road transport



Rotore a 4 file di utensili che garantisce la costante pulizia del rullo di appoggio

Rotor à 4 rangées d'outils qui garantie le constant nettoyage du rouleau d'appui

Rotor with 4 rows of knives providing for the roller cleaning



Pour le broyage des espaces verts, digues et bords de route

Les broyeurs Nobili RSM 180-210 sont des machines semi-portées attelées aux trois points de relevage du tracteur, idéals pour le broyage de surfaces enherbées et pour l'entretien de bords de route, haies, parcs et jardins. Spécialisés et robustes, les broyeurs RSM sont supportés par un rouleau avec embouts démontables qui règle la hauteur de travail. La gamme RSM est équipée de systèmes de sécurité contre les coups accidentels en travail et pour le transport sur la route. Ces broyeurs ont la disponibilité de couteaux interchangeables, dont les formes et les dimensions varient pour adapter le broyeur aux différents exigences de travail. Le broyeur est construit conformément aux Directives européennes.



For the shredding of green spaces, embankments and roadsides maintenance

The Nobili RSM 180-210 mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-point linkage of the tractor - ideal for green spaces and roadsides maintenance, hedges, meadows and gardens. Specialized and sturdy, the RSM mulchers are supported by a roller with removable ends adjusting the working height. The RSM series is provided with safety systems to protect against accidental hits at work and for road transport. In the RSM series there is the possibility to choose a wide choice of interchangeable knives with different shapes and sizes to meet varying working needs. The mulcher is constructed in compliance with European Regulations.



Nobili RSM riduce i tempi e i costi di manutenzione:

- Slitte di consumo in acciaio Hardox
- Telaio con lamiera di consumo e controcoltello liscio regolabile
- Equilibratura elettronica ai massimi regimi di lavoro della macchina
- Supporti rotore interni e lubrificazione a vita dei cuscinetti
- Coltelli e mazze su perno trattato
- Rullo ø160 con fondelli smontabili, labirinti con ingrassatore e cuscinetti lubrificati a vita.


Les broyeurs RSM Nobili réduisent les temps et coûts d'entretien:

- Patins de support arrondis en acier Hardox
- Caisson de broyage avec tôle de blindage et contre-lame réglable droit
- Equilibrage électronique au régime maxi de travail de la machine
- Paliers rotor intérieurs et roulements lubrifiés à vie
- Couteaux et marteaux avec axe traité
- Rouleau de diamètre 160 mm avec embouts démontables, labyrinthes avec graisseur et roulements lubrifiés à vie

Nobili RSM reduces the maintenance interventions and costs:

- Support rounded skids made of Hardox steel
- Shredding chamber provided with wear and tear metal sheet and adjustable straight counter knife
- Electronic balance at maximum machine working rate
- Inner rotor supports and life-greased bearings
- Knives and hammers on treated axle
- Roller of 160 mm diameter with removable ends, labyrinths with greaser and life-greased bearings.

CARATTERISTICHE - CARACTERISTIQUES - SPECIFICATIONS




	RSM 180	RSM 210
A	1773	2121
B	3185	3543
C	1310	1310
D	998	998
E	1773	2121
F	1250	1250

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques Technical specifications

		RSM 180	RSM 210
Attacco Atelage Linkage		2° categoria cat. 2 category 2	2° categoria cat. 2 category 2
	Larghezza di lavoro Largeur de travail Working width	mm 1773	mm 2121
	Larghezza massima Largeur hors-tout Overall width	mm 3500	mm 3860
Numero giri presa di forza Fréquence rotation P. d. F. PTO shaft rpm		540	540
	Potenza Necessaria Puissance minimum requise Minimum power requirement	kW - CV 33 - 45	kW - CV 36 - 49
	Potenza Max Puissance maxi requise Maximum power requirement	kW - CV 54 - 73	kW - CV 54 - 73
Ruota libera Roue libre Free wheel		Sul gruppo rinvio - Intégrée au boîtier - On gearbox integrated	
Trasmissione del rotore Transmission du rotor Rotor drive		N.4 Cinghie SPBX Courroies SPBX SPBX belts	N.4 Cinghie SPBX Courroies SPBX SPBX belts
Diametro del rotore Diamètre tube rotor Rotor tube diameter		mm 425	mm 425
Velocità di rotazione del rotore Fréquences de rotation rotor Speed rotor		rpm 2210	rpm 2210
Velocità lineare dei coltelli Vitesse linéaire couteaux Blades linear speed		m/s 49	m/s 49
	Numero di coltelli Nombre des outils Number of knives	01 40	01 48
		04 20	04 24
		06 20	06 24
		08 40	08 48
		09L 20	09L 24
Regolazione dell'altezza Contrôle de hauteur Height control		Rullo - Rouleau - Roller	
Peso Minimo - Massimo Poids minimum - maxi Minimum - maximum weight		kg 710	kg 810



Universale: legna, erba
Universel: bois, herbe
Universal: wood, grass



Coltello a paletta: erba
Couteau palette: herbe
Pallet knife: grass



Mazza: legna, erba
Marteau: bois, herbe
Hammer: wood, grass



Universale snodato: erba
Universel mobile: herbe
Universal articulated: grass



Mazza snodata: erba
Marteau mobile: herbe
Articulated hammer: grass



Trinciatura più omogenea poiché il trattore non calpesta la vegetazione.

Broyage plus homogène par la position latérale car le tracteur ne roule pas sur les végétaux.

More homogeneous shred because the tractor doesn't roll over plants.



Concessionario di zona:

NOBILI
Il nome che conta

Nobili S.p.A.
40062 Molinella (BO) Italy Tel. +39 051 881444 r.a. - Fax +39 051 882703
www.nobili.com - e-mail: info@nobili.com

