

FRESACEPPI SCH/GT

Fresa ceppi per trattori con rotore a utensili fissi.



140-350 CV



Profondità 60 cm



DOTAZIONE DI SERIE

Spostamento laterale idraulico	Scatola ingranaggi con ruota libera
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano con limitatore di coppia
Protezione interna fiancata	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Catene di protezione	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione ad ingranaggi	Piede d'appoggio

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Terzo punto idraulico
--	-----------------------

MODELLO	SCH/GT/ST 65	SCH/GT/DT 65	SCH/GT/DT 75
Potenza richiesta (CV)	140-200	180-300	200-350
PDF (giri/min)	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	730	730	810
Larghezza totale (mm)	1800	1800	1980
Peso (Kg)	2800	2900	3690
Diametro rotore (mm)	900	900	1100
Profondità max. di lavoro (mm)	500	500	600
N° utensili tipo A/3+MH	28+4	28+4	34+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO A

NOVITÀ



A/3
(standard)

NOVITÀ



A/3/HD
(optional)



F/3
(optional)



MH
(raschia fiancata)