

FRANTUMASASSI

STCH

Frantumasassi per trattori
con rotore a utensili fissi.

280-400 CV



Ø 50 cm max (sassi)



Profondità 25 cm

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Cardano senza limitatore di coppia
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardani laterali con limitatori di coppia
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione interna fiancata	Controlama regolabile hy in Hardox®
Doppia fila di catene di protezione	Slitte d'appoggio regolabili
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Slitte di penetrazione

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Lama livellatrice (kit stradale)
Terzo punto idraulico	Bandelle dosatrici ammortizzate
Lama dosatrice	

MODELLO	STCH 200	STCH 225	STCH 250
Potenza richiesta (CV)	280-400	280-400	280-400
PDF (giri/min)	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	2080	2320	2560
Larghezza totale (mm)	2566	2806	3046
Peso (Kg)	4850	5050	5250
Diametro rotore (mm)	695	695	695
Diametro max. di triturazione (mm)	500	500	500
Profondità max. di lavoro (mm)	250	250	250
N° utensili tipo STC/3+STC/3/HD+STC/FP	50+4+4	56+4+4	62+4+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

STC/3
(standard)STC/3/HD
(optional)STC/3/FP
(optional)STC/3/HD
(raschia fiancata)STC/FP
(raschia fiancata)