

FRANTUMASASSI

## STCL

Frantumasassi per trattori  
con rotore a utensili fissi.

70-150 CV



Ø 15 cm max (sassi)



Profondità 15 cm

## DOTAZIONE DI SERIE

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cofano posteriore a regolazione idraulica | Scatola ingranaggi con ruota libera                              |
| Lamiera interna placcata antiusura FCP    | Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min (STCL/ST) |
| Regolazione sistema a 3 punti (STCL/ST)   | Cardano con limitatore di coppia                                 |
| Telaio completamente chiuso / antipolvere | Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato                        |
| Protezione interna fiancata               | Controlame piatte in Hardox® (saldate)                           |
| Doppia fila di catene di protezione       | Controlama regolabile in Hardox®                                 |
| Trasmissione a cinghie Poly-Chain®        | Slitte di penetrazione                                           |

## DISPONIBILE A RICHIESTA

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Estensione attacco sistema a 3 punti (STCL/ST) | Lama livellatrice (kit stradale) |
| Terzo punto idraulico                          | Bandelle dosatrici               |

| MODELLO                                   | STCL/ST 100 | STCL/ST 125 | STCL/ST 150 | STCL/ST 175 | STCL/DT 175 | STCL/DT 200 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Potenza richiesta</b> (CV)             | 70-120*     | 80-120*     | 90-120*     | 100-120*    | 100-150     | 120-150     |
| <b>PDF</b> (giri/min)                     | 540-1000    | 540-1000    | 540-1000    | 540-1000    | 1000        | 1000        |
| <b>Larghezza di lavoro</b> (mm)           | 1110        | 1350        | 1590        | 1830        | 1830        | 2070        |
| <b>Larghezza totale</b> (mm)              | 1414        | 1654        | 1894        | 2134        | 2134        | 2374        |
| <b>Peso</b> (Kg)                          | 1230        | 1280        | 1440        | 1570        | 1600        | 1750        |
| <b>Diametro rotore</b> (mm)               | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
| <b>Diametro max. di triturazione</b> (mm) | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| <b>Profondità max. di lavoro</b> (mm)     | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| <b>N° utensili</b> tipo STCL/3+C/3/SS     | 20+4        | 26+4        | 32+4        | 38+4        | 38+4        | 42+4        |

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

\* Per trattori a 540 giri, potenza massima 100 CV.

STCL/3  
(standard)C/3/SS  
(raschia fiancata)