

FRANTUMASASSI

STCFrantumasassi per trattori
con rotore a utensili fissi.

80-220 CV



Ø 30 cm max (sassi)



Profondità 20 cm

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min (STC/ST)
Telaio completamente chiuso / antipolvere (STC/DT)	Cardano con limitatore di coppia
Sistema di ingrassaggio automatico (STC/DT)	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione interna fiancata	Controlame piatte in Hardox® (saldate)
Doppia fila di catene di protezione	Controlama regolabile in Hardox®
Trasmissione a cinghie Poly V	Slitte d'appoggio regolabili
Scatola ingranaggi con ruota libera	Slitte di penetrazione

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Lama dosatrice
Terzo punto idraulico	Lama livellatrice (kit stradale) (STC/DT)

MODELLO	STC/ST 125	STC/DT 150	STC/DT 175	STC/DT 200
Potenza richiesta (CV)	80-110	100-220	120-220	130-220
PDF (giri/min)	540-1000	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	1340	1580	1820	2060
Larghezza totale (mm)	1760	2010	2250	2490
Peso (Kg)	1850	2450	2690	2830
Diametro rotore (mm)	550	550	550	550
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300	300	300
Profondità max. di lavoro (mm)	200	200	200	200
N° utensili tipo STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

**STC/3**
(standard)**STC/3/HD**
(optional)**STC/3/FP**
(optional)**STC/3/HD**
(raschia fiancata)