

TRINCE FORESTALI

UMH/MEGA

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi.



350-500 CV



Ø 50 cm max



Profondità 25 cm



DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Giunti idrodinamici
Lamiera interna placcata antiusura FCP	Scatola ingranaggi con ruota libera
Regolazione sistema a 3 punti	Scatola ingranaggi con raffreddamento dell'olio
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano senza limitatore di coppia
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Tubi idraulici integrati nel telaio	Terzo punto idraulico
Protezione cilindri cofano	Sistema di regolazione del parallelismo tipo Z tra scatola ingranaggi-cardano
Protezione interna fiancata	Controlame intercambiabili a pettine, forgiate e temprate
Doppia fila di catene di protezione	Terza fila di controlame intercambiabili a pettine, forgiate e temprate
Trasmissione a cinghie Poly-Chain®	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Abbattirami meccanico
Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano	Abbattirami idraulico
Slitte a regolazione idraulica	Denti ripper
Slitte di profondità	

MODELLO	UMH/MEGA 225	UMH/MEGA 250
Potenza richiesta (CV)	350-500	350-500
PDF (giri/min)	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	2320	2560
Larghezza totale (mm)	2820	3060
Peso (Kg)	5970	6320
Diametro rotore (mm)	910	910
Diametro max. di triturazione (mm)	500	500
Profondità max. di lavoro (mm)	250	250
No. teeth type A/3+MH	58+2	66+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO A

NOVITÀ



A/3
(standard)

NOVITÀ



A/3/HD
(optional)



MH
(raschia fiancata)