

TRINCE FORESTALI

UML/DT

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi.



80-130 CV



Ø 25 cm max



DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Trasmissione a cinghie trapezoidali
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Scatola ingranaggi con ruota libera
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Cardano con limitatore di coppia
Tubi idraulici integrati nel telaio	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione cilindri cofano	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldato)
Doppia fila di catene di protezione	Slitte d'appoggio regolabili

DISPONIBILE A RICHIESTA

Attacco frontale	Terzo punto idraulico
Estensione attacco sistema a 3 punti	Slitte di profondità
Piastre avvitare per catene di protezione	Abbattirami meccanico
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Abbattirami idraulico

MODELLO	UML/DT 200	UML/DT 225
Potenza richiesta (CV)	80-130	90-130
PDF (giri/min)	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	2062	2334
Larghezza totale (mm)	2302	2574
Peso (Kg)	1500	1600
Diametro rotore (mm)	425	425
Diametro max. di triturazione (mm)	250	250
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	42+2	46+2
tipo I+C/3/SS	58+2	66+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C



C/3
(standard)



C/3/HD
(optional)



Lama BL
(optional)



K/3
(optional)

NOVITÀ

ROTORE TIPO I



I
(optional)



C/3/SS
(raschia fiancata)