

TRINCE FORESTALI

UML/ST - FML/ST



da 50 a 110 cv



Ø 20 cm max

TRINCIA PER TRATTORI CON ROTORE A UTENSILI FISSI (UML/ST) O A MARTELLI MOBILI (FML/ST).

Trincia progettata e costruita per essere utilizzata con trattori di bassa potenza, per tutte le operazioni di triturazione di cespugli, ramaglie e alberi fino ad un diametro massimo di 20 cm.

Le sue dimensioni compatte, le elevate prestazioni e robustezza la rendono la soluzione ideale nelle più svariate situazioni.



DOTAZIONE DI SERIE

Cardano senza limitatore di coppia (FML/ST)
Cardano con limitatore di coppia (UML/ST)
Scatola ingranaggi con ruota libera
Trasmissione a cinghie in XPB
Cofano posteriore a regolazione idraulica
Catene di protezione
Slitte d'appoggio regolabili
Controlame in acciaio stampato a pettine

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di scegliere trasmissione 540 o 1000 g/min
Attacco frontale
Estensione attacco sistema a 3 punti
Terzo punto idraulico
Slitte di profondità (UML/ST)
Abbattirami meccanico
Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali (UML/ST)



Abbattirami meccanico
(optional)

Attacco frontale
(optional)

**Rotore a martello mobile
o fisso**

**Possibilità di scegliere
trasmissione 540 o 1000 g/min**

MODELLO	Trattore cv		PDF (giri/ minuto)	Larghezza di lavoro (mm)	Larghezza totale (mm)	Peso (kg)	Diametro max di triturazione (mm)	N° utensili tipo C/3 + C/3/SS	N° utensili tipo I + C/3/SS	N° martelli tipo FMM
	min	max								
UML/ST 125	50	110	540 o 1000	1340	1630	840	200	26+2	36+2	/
UML/ST 150	60	110	540 o 1000	1580	1840	900	200	32+2	42+2	/
UML/ST 175	70	110	540 o 1000	1820	2080	970	200	36+2	50+2	/
UML/ST 200	80	110	540 o 1000	2060	2380	1040	200	42+2	58+2	
FML/ST 125	50	100	540 o 1000	1340	1630	820	200	/	/	20
FML/ST 150	60	110	540 o 1000	1580	1840	890	200	/	/	24
FML/ST 175	70	110	540 o 1000	1820	2080	950	200	/	/	28
FML/ST 200	80	110	540 o 1000	2060	2380	1020	200	/	/	32

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.