

TRINCE FORESTALI

UML/S/DT

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi.



130-190 CV



Ø 25 cm max



DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Trasmissione a cinghie trapezoidali
Lamiera interna placcata antiusura FCP	Scatola ingranaggi con ruota libera
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano con limitatore di coppia
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Tubi idraulici integrati nel telaio	Controlame avvitate intercambiabili spike
Protezione cilindri cofano	Slitte d'appoggio regolabili
Catene di protezione a piastre avvitate	Piede d'appoggio

DISPONIBILE A RICHIESTA

Attacco frontale (UML/S/DT 225)	Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano
Piastre avvitate per catene di protezione	Slitte di profondità
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Abbattirami meccanico
Terzo punto idraulico	Abbattirami idraulico
Sistema di regolazione del parallelismo tipo Z tra scatola ingranaggi-cardano	Denti ripper

MODELLO	UML/S/DT 200	UML/S/DT 225
Potenza richiesta (CV)	130-190	130-190
PDF (giri/min)	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	2067	2307
Larghezza totale (mm)	2430	2670
Peso (Kg)	1690	1825
Diametro rotore (mm)	452	452
Diametro max. di triturazione (mm)	250	250
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	42+2	48+4
tipo I+C/3/SS	60+2	66+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C



C/3
(standard)



C/3/HD
(optional)



Lama BL
(optional)



K/3
(optional)

NOVITÀ

ROTORE TIPO I



I
(optional)



C/3/SS
(raschia fiancata)