

TRINCE FORESTALI

UMM/DT

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi.



160-240 CV



Ø 30 cm max



DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano con limitatore di coppia
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Tubi idraulici integrati nel telaio	Terzo punto idraulico
Protezione cilindri cofano	Sistema di regolazione del parallelismo tipo Z tra scatola ingranaggi-cardano
Doppia fila di catene di protezione	Controlame avvitato intercambiabili spike PRO
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Slitte d'appoggio regolabili

DISPONIBILE A RICHIESTA

Piastre avvitate per catene di protezione	Slitte di profondità
Giunti idrodinamici	Abbattirami meccanico
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Abbattirami idraulico
Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano	Denti ripper

MODELLO	UMM/DT 200	UMM/DT 225	UMM/DT 250
Potenza richiesta (CV)	160-240	170-240	180-240
PDF (giri/min)	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	2070	2310	2550
Larghezza totale (mm)	2464	2704	2944
Peso (Kg)	2230	2480	2550
Diametro rotore (mm)	500	500	500
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300	300
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	42+2	46+2	52+2
tipo I+C/3/SS	58+2	66+2	74+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C



C/3
(standard)



C/3/HD
(optional)



Lama BL
(optional)



K/3
(optional)

NOVITÀ

ROTORE TIPO I



I
(optional)



C/3/SS
(raschia fiancata)